ООО «ПРОГРЕСС»
ИНН 9701044387 КПП 770101001
101000, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
пер. Архангельский,
д. 11/16, стр. 1, помещ. 1/1
+ 7 985 479 27 88

AKUPROF

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ.

Звукоизоляционная плита «АКУПРОФ АКУСТИК ЭКО» — Плиты предназначены для применения в качестве звукопоглощающего, звукоизоляционного и теплоизоляционного слоя в гражданском, промышленном, жилищном строительстве, а также при ремонте и реконструкции помещений всех видов (включая детские, медицинские и жилые комнаты). Основная область применения материалов — заполнение межкаркасного пространства в звукоизоляционных системах перегородок, облицовок стен, подвесных потолков и других каркасно-обшивных конструкций с финишной отделкой листовыми материалами.

Назначение - Звукопоглощающий слой.

Состав - Полиэфирное волокно первичной обработки

ООО «ПРОГРЕСС»
ИНН 9701044387 КПП 770101001
101000, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
пер. Архангельский,
д. 11/16, стр. 1, помещ. 1/1
+ 7 985 479 27 88

Применение - Основная область применения материалов — заполнение межкаркасного пространства в звукоизоляционных системах перегородок, облицовок стен, подвесных потолков и других каркасно-обшивных конструкций с финишной отделкой листовыми материалами.

Выпускаемые виды звукоизоляционных плит "АКУПРОФ АКУССТИК ЭКО"

Наименование	Индекс звукопоглощения	Размеры, мм	Площадь плиты, м2	Количество плит в упаковке, шт	Площадь плит в упаковке, м2
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ЭКО УЛЬТРА"	0.7	1200*600*25	0,72	8	5,76
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ЭКО ПРО"	0.9	1200*600*50	0,72	4	2,88

Технические характиристики звукоизоляционных плит "АКУПРОФ АКУССТИК ЭКО"

Наименование	Поверхностная плотность, г/м2	Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м оС	Индекс звукопоглощения αw	Класс звукопоглощения
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ЭКО УЛЬТРА"	1000	0,035	0,6	C
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ЭКО ПРО"	1000	0,035	0,9	A

Требование транспортировки акустичиских плит "АКУПРОФ АКУССТИК ЭКО"

Транспортирование упакованных звукоизоляционных плит AKUPROF должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Транспортирование плит осуществляют всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, водным транспортом), обеспечивающими полную защиту упаковок от прямого воздействия атмосферных осадков, увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

ООО «ПРОГРЕСС»
ИНН 9701044387 КПП 770101001
101000, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
пер. Архангельский,
д. 11/16, стр. 1, помещ. 1/1
+ 7 985 479 27 88

Размещение, укладка и крепление пачек с плитами в транспортных средствах должны исключать их смещение, соударение, трение и деформацию в процессе движения. Укладка пачек должна производиться плотными рядами на ровное основание.

Хранение акустичиских плит "АКУПРОФ АКУССТИК ЭКО"

Хранение звукоизоляционных плит AKUPROF должно осуществляться в крытых сухих складских помещениях или под навесами, исключающими прямое попадание грунтовых вод, атмосферных осадков, хранение плит должно производиться на ровном жестком основании.Не допускается укладка продукции непосредственно на грунт или сырой пол. Плиты должны храниться на расстоянии не менее 1,0 метра от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения звукоизоляционных плит — 12 месяцев со дня изготовления продукции предприятием-изготовителем.

Норма упаковки акустичиских плит "АКУПРОФ АКУССТИК ЭКО"

Наименование	Упаковка	Размеры Упаковки,	Вес упаковки, кг	Объем упаковки,м3
Звукоизоляционная плита АКУПРОФ "АКУСТИК ЭКО УЛЬТРА"	пачка	1200x600x200	3 кг	0.144
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК КОМФОРТ"	пачка	1200x600x200	3кг	0.144