



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ.

Звукоизоляционная плита «АКУПРОФ АКУСТИК» — это высокоэффективный материал, разработанный специально для защиты помещений от посторонних шумов. Благодаря оптимальной плотности и волокнистой структуре, плита эффективно гасит как воздушные, так и ударные шумы. Идеально подходит для звукоизоляции стен, межкомнатных перегородок, потолков и полов в жилых домах, офисах и коммерческих помещениях.

Назначение - Звукопоглощающий слой.

Состав - Минеральное волокно, синтетическое водоотталкивающее связующее.

Применение - Улучшение характеристик каркасных звукоизоляционных систем для стен, перегородок, подвесных потолков, межэтажных перекрытий.

Выпускаемые виды звукоизоляционных плит "АКУПРОФ АКУСТИК"

Наименование	Индекс звукопоглощения	Размеры, мм	Площадь плиты, м2	Количество плит в упаковке, шт	Площадь плит в упаковке, м2
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПРОФИ"	0,95	1200*600*50	0,72	4	2,88
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК КОМФОРТ"	0,95	1200*600*50	0,72	4	2,88
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПРЕМИУМ"	1	1200*600*50	0,72	4	2,88
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК УЛЬТРА"	0,7	1200*600*50	0,72	8	5,76
Наименование	Индекс снижения приведённого	Размеры, мм	Площадь плиты, м2	Количество плит в упаковке, шт	Площадь плит в упаковке, м2
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПОЛ"	40	1200*600*20	0,72	8	5,76

Технические характеристики звукоизоляционных плит "АКУПРОФ АКУССТИК"

Наименование	Класс пожарной опасности	Плотность кг/м3	Класс звукопоглощения	Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м оС	Содержание органических веществ, % по массе, не более	Кратковременное водопоглощение, кг/м 2 не более	Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении и, не более, кг/м 2	Водопоглощение по объему, %, не более
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПРОФИ"	НГ	70 +/- 10 %	A	1	0,035	2,5	1	3	1,5
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК КОМФОРТ"	НГ	50 +/- 10 %	A	1	0,035	2,5	1	3	1,5
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПРЕМИУМ"	НГ	50 +/- 10 %	A	1	0,035	2,5	1	3	1,5
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК УЛЬТРА"	НГ	70 +/- 10 %	C	1	0,034	2,5	1	3	1,5
Наименование	Класс пожарной опасности	Плотность кг/м3	Индекс дополнительной изоляции воздушного шума в один под стяжкой ΔRw, дБ	Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м оС	Содержание органических веществ, % по массе, не более	Кратковременное водопоглощение, кг/м 2 не более	Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении и, не более, кг/м 2	Водопоглощение по объему, %, не более
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПОЛ"	НГ	110 +/- 10 %	11	15	0,035	2,5	1	3	1,5

Требование транспортировки акустических плит "АКУПРОФ АКУССТИК"

Транспортирование упакованных звукоизоляционных плит АКУПРОФ должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Транспортирование плит осуществляют всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, водным транспортом), обеспечивающими полную защиту упаковок от прямого воздействия атмосферных осадков, увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

Размещение, укладка и крепление пачек с плитами в транспортных средствах должны исключать их смещение, соударение, трение и деформацию в процессе движения. Укладка пачек должна производиться плотными рядами на ровное основание.

Хранение акустических плит "АКУПРОФ АКУССТИК"

Хранение звукоизоляционных плит AKUPROF должно осуществляться в крытых сухих складских помещениях или под навесами, исключаящими прямое попадание грунтовых вод, атмосферных осадков, хранение плит должно производиться на ровном жестком основании. Не допускается укладка продукции непосредственно на грунт или сырой пол.

Гарантийный срок хранения звукоизоляционных плит — 12 месяцев со дня изготовления продукции предприятием-изготовителем.

Норма упаковки акустических плит "АКУПРОФ АКУССТИК"

Наименование	Упаковка	Размеры Упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м3
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПРОФИ"	пачка	1200*600*200	6,5	0.144
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК КОМФОРТ"	пачка	1200*600*200	8	0.144
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПРЕМИУМ"	пачка	1200*600*210	7,5	0.144
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК УЛЬТРА"	пачка	1200*600*216	9,5	0.156
Звукоизоляционная плита "АКУСТИК ПОЛ"	пачка	1200x600x160	13	0.115